

[AJA製コンバータ及びKi Pro価格表]

2014.06.09更新
ERG VENTURES

型式	変換形式	コンポーネント	VBS	RGB	Y/C	SDI	Audio	HD SDI	HDアナログ	3G	(4K)	DVI	HDMI	Dcin	Wats	通常販売価格
<HD>																
HA5	HDMI to HD SDI/SDI	—	—	—	—	→2	—	→2	—	—	—	—	1	5V	4	43,200
HA5-Plus	HDMI to 3G/HD/SD SDI、音声エンベ対応	—	—	—	—	→1	アナログ2ch	→1	—	→1	—	—	1	5-20V	4	49,400
HD10CEA	D/A	→1※2	→1	→1※2	→1※2	1②※5	→4ch	1②※5	—	—	—	—	—	5-18V	4	87,000
3GM	3G/1.5Gマルチプレクサ	3G⇄1.5G変換 3G・Aタイプ⇄3G・Bタイプ変換 input:BNCx2 output:BNCx3											5V	4	99,400	
3GDA	1X6自動リクロッキングアンプ	input:BNCx1 output:BNCx6											5-18V	3	49,400	
HD10C2	SD D/A	→1※4	→1※4	→1※4	→1※4	1	—	1(2)	—	—	—	—	—	5-18V	4	74,400
	HD D/A	—	—	→1※2	—	—	—	1(2)	→1※2	—	—	—	—			
HD10A-Plus	A/D	1※	1※	1※	1※	→3	—	→3	1※	—	—	—	—	5-20V	4	87,000
HD10AVA	SD A/D	1※	1※	—	1※	→3	アナログ4ch	—	—	—	—	—	—	5-18V	5	87,000
	HD A/D	—	—	—	—	—	アナログ4ch	→3	1	—	—	—	—			
HD10MD3	ダウンコンバータ	→1※4	→1※4	→1※4	→1※4	→1	—	1(2)	—	—	—	—	—	5-18V	5	124,400
	SD D/A	→1※4	→1※4	→1※4	→1※4	1(2)	—	—	—	—	—	—	—			
HD5DA	分配器	—	—	—	—	1→(4)	—	1→(4)	—	—	—	—	—	5V	2	24,400
HD10DA	分配器	—	—	—	—	1→(6)	—	1→⑥	—	—	—	—	—	5-18V	2.5	43,200
HD10AM	オーディオエンベッダー	—	—	—	—	1→2※	⇄4AES	1→2※	—	—	—	—	—	5-18V	5	99,400
HD10AMA	アナログオーディオエンベッダー	—	—	—	—	1→2※	⇄4アナログ	1→2※	—	—	—	—	—	5-18V	5	99,400
HDP2	DVI-D変換	—	—	—	—	1(1)	→アナログLR	1(1)	—	—	—	→1	→1.3a対応	5-18V	5	86,400
ROI	DVI-D to HD SDI/SDI	—	—	—	—	→1	アナログ2ch	→1	—	—	—	1(1)	1	5-18V	3	124,400
HI5	HD SDI/SDI to HDMI	—	—	—	—	1(1)	→アナログLR	1(1)	—	—	—	—	→1.2対応	5V	3	43,200
HI5-Plus	3G/HD/SD SDI to HDMI	—	—	—	—	1	→アナログLR	1	—	—	1	—	→1	5-20V	3	49,400
HI5-3D	3G/HD-SDI to HDMI1.4a、HD-SDI	—	—	—	—	1	→アナログLR	1	—	—	1	—	→1.4a対応	5-20V	5	62,000
HI5-3G	3G/HD SDI/SDI to HDMI	—	—	—	—	1	→アナログLR	1	—	—	1	—	→1.3a対応	5V	5	74,400
HI5-4K	4K SDI to 4K HDMI	—	—	—	—	1	8chエンベッド	1	—	—	1(1)	—	→1.4a対応	5-18V	3	74,400
4K2HD	4K/UHD to HD-SDI and HDMIダウンコンバータ	—	—	—	—	→1	8chエンベッド	→1	—	—	1(1)	—	→1.4対応	5-20V	3	99,400
HI5-Fiber	HD/SD-SDI信号のFiberオプティカルSTコネクタからHDMIへ変換。 シングルモード1310nmFiberオプティカルケーブルに対応。	—	—	—	—	—	→アナログLR	—	—	—	—	—	→1.2対応	5V	3	87,000
UDC	アップ/ダウン/クロスコンバータ	SD/HD/3G-HDフォーマット間のコンバート。1080p50/60対応。HDMI1.4a出力											5-20V	6	87,000	
GEN10	シンクジェネレーター	低価格でフレキシブルなHD/SD信号発生器。独立した2グループから、6系統のSDもしくはHD信号と1系統のAES-11を出力します											5-18V	3	43,200	
V2Digital	A/D	1※	1※	1※	1※	→1	—	→1	—	—	—	—	—	5-20V	3	43,200
V2Analog	D/A	→1※2	→1	→1※2	→1※2	1	—	1	—	—	—	—	—	5-20V	3	43,200

※ 入力選択
※2 DipSW出力選択
※3 D2/D3入力時

※4 組合わせ選択(ピンサインにより)
※5 embedded audio
HD Analog (SMPTE-274)

数字のみ:入力数
:()内はスルー数 ○数字はリロック付
—数字 :出力数

▲:ローズ非対応
○:HD10C2用のデモ機はHD10Cにて対応

デモ機...基本的に一週間まで貸出し可能。お問い合わせは担当営業まで。

ミニコンバータ本体にはAC-DCアダプター(DWP)一個付属します

[AJA製コンバータ及びKi Pro価格表]

2014.06.09更新
ERG VENTURES

型式	変換形式	コンポネント	VBS	RGB	Y/C	SDI	Audio	HD SDI	HDアナログ	3G	(4K)	DVI	HDMI	Dcin	Wats	通常販売価格	
FiDO-T	SDI/Optical Fiberコンバータ	シングルSDIチャンネル→ファイバー変換(ルーティングSDI出力)。SDI、HD-SDI、3G-SDI信号をオプティカルファイバーケーブルで伝送。(LC/ST/SCコネクタ選択)												5-20V	1.5	55,800	
FiDO-2T	SDI/Optical Fiberコンバータ	デュアルSDIチャンネル→ファイバー変換。SDI、HD-SDI、3G-SDI信号をオプティカルファイバーケーブルで伝送。												5-20V	2.5	80,800	
FiDO-R	SDI/Optical Fiberコンバータ	シングルファイバーチャンネル→SDI変換(デュアルSDI出力)。SDI、HD-SDI、3G-SDI信号をオプティカルファイバーケーブルで伝送。(LC/ST/SCコネクタ選択)												5-20V	1.5	55,800	
FiDO-2R	SDI/Optical Fiberコンバータ	デュアルファイバーチャンネル→SDI変換。SDI、HD-SDI、3G-SDI信号をオプティカルファイバーケーブルで伝送。												5-20V	2.5	80,800	
FiDO-TR	SDI/Optical Fiberコンバータ	SDI/ファイバートランシーバー												5-20V	2.5	80,800	
<フレームシンクロナイザー>																	
FS1	フレームシンクロナイザー&コンバータ		「everything in,everything out」フル10bit BCクオリティのSD/HD Audio/Videoフレームシンクロナイザー & コンバータです												100-240VAC	25	438,000
FS1-X	フレームシンクロナイザー&フレームレートコンバータ		MADI, AES, エンベデッドおよびアナログオーディオサポートするフレームシンクロナイザー & コンバータ												100-240VAC		499,800
FS1-X w FRC	フレームシンクロナイザー&フレームレートコンバータ		MADI, AES, エンベデッドおよびアナログオーディオサポート フレームレートコンバーターオプションにより、異なるフレームレート間の高品質な変換が可能												100-240VAC		688,000
FS2	デュアルチャンネルフレームシンクロナイザー&コンバータ		独立した2系統の3G/HD/SD放送品質10bitビデオストリームと、独立した2系統の16chAESオーディオグループを同時に扱うことができるユニバーサルオーディオビデオコンバータです。												100-240VAC	55	625,000
Dual LC 3G Fiber Rx SFP	FS2用Option																50,000
Dual LC 3G Fiber Tx SFP	FS2用Option																50,000
Single SC 3G Fiber Rx SFP	FS2用Option (LCコネクタ選択可能)																33,000
Single SC 3G Fiber Tx SFP	FS2用Option (LCコネクタ選択可能)																33,000
<SD>																	
D10CEA	D/A	→1※2	→1	→1※2	→1※2	1(2)※5	→4ch	-	-	-	-	-	-	5V	4	74,400	
D4E	D/A	-	→1※2	-	→1※2	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	5V	2	31,400	
D5DA	分配器	-	-	-	-	1→4	-	-	-	-	-	-	-	5V	2	31,400	
D5PSW ▲	プロテクションスイッチ	-	-	-	-	2→3	-	-	-	-	-	-	-	5V	2	101,000	
<AUDIO>																	
ADA4	4CH A/D and D/A														5-18V	5	48,800
<SHOOTING>																	
LUT BOX	Format Support: .lut, .txt, .3dl, .cube					2→1	→アナログLR	2→1	-	2→1	-	→1	5-20V			87,000	
<オプション>																	
DWP-U-R1	AC-DCアダプター	AJAコンバーター用AC(100-240V)-DCアダプター 5V、22VA PSEマークつき、ローズ対応														5,000	
MC-PA	電源コネクタ変換ケーブル	キャン4Pコネクタ~AJA電源コネクタに変換するケーブル														10,000	
MC-PB	電源変換ケーブル	キャン4Pコネクタ~AJA電源コネクタに変換するケーブル(12→5V 電圧変換機能付き)														25,000	

※ 入力選択
※2 DipSW出力選択
※3 D2/D3入力時

※4 組合わせ選択(ピンサインにより)
※5 embedded audio
HD Analog (SMPTE-274)

数字のみ:入力数
:()内はスルー数 ○数字はリロック付
→数字 :出力数

▲:ローズ非対応
○:HD10C2用のデモ機はHD10Cにて対応

デモ機...基本的に一週間まで貸出し可能。お問い合わせは担当営業まで。

ミニコンバーター本体にはAC-DCアダプター(DWP)一個付属します

[AJA製コンバータ及びKi Pro価格表]

2014.06.09更新
ERG VENTURES

型式	概要	Dcin	Wats	通常販売価格
<KiPro>				
Ki Pro	Apple ProRes 422収録可能なポータブルメディアレコーダ。 同梱品:Ki Storage Module 250GB、FW800ケーブル、Ki ACアダプター	12-18V	30	471,000
Ki Pro w/o D	Ki Storage Module付属無しモデル。Apple ProRes 422収録可能なポータブルメディアレコーダ。 同梱品:FW800ケーブル、Ki ACアダプター	12-18V	30	450,000
Ki Pro Rack	1RUのラックマウント型ファイルベースレコーダ。SSDモジュール又はHDDモジュールが使用可能。Apple ProRes422又はAvid DNxHD対応。	100-240VAC	40	471,000
Ki Pro Quad	4K/Quad HD/2K/HDリソッドステートレコーダ。リムーバブルSSDメディアに4K、2K、HD ProRes収録			471,000
KI-STOR250	250GB Storage Module FireWire800			31,000
KI-STOR500	500GB Storage Module FireWire800			46,000
KI-SSD120	120GB Solid State Storage Module FireWire800			82,000
KI-SSD300	300GB Solid State Storage Module FireWire800			164,000
KI-STOR250-USB	250GB Storage Module USB3.0 (USB3.0ケーブルは同梱しません)			31,000
KI-STOR500-USB	500GB Storage Module USB3.0 (USB3.0ケーブルは同梱しません)			46,000
KI-STOR750-USB	750GB Storage Module USB3.0 (USB3.0ケーブルは同梱しません)			59,000
KI-SSD256USB	256GB Solid State Storage Module USB3.0 (USB3.0ケーブル同梱)			83,000
KI-SSD512USB	512GB Solid State Storage Module USB3.0 (USB3.0ケーブル同梱)			154,000
KI-STOR-DOCK	KiStor Storage Module用Thunderbolt又はUSB3.0接続により高速な転送が可能			47,000
PAK256 SSD	256GB SSD Media Module KiPro Quad専用Storage			83,000
PAK512 SSD	512GB SSD Media Module KiPro Quad専用Storage			154,000
PAK-DOCK	SSDレコーダ。Thunderbolt又はUSB3.0接続により高速な転送が可能			47,000
Ki Pro Exoskeleton	ExoskeletonをKi Proに取り付けることにより、カメラと三脚の間にKi Proを装着することを可能にします			70,000
Ki Pro Rod Endplates	Exoskeletonの両端に取り付けるプレートです。これにより、一般的な15mmのロッドアダプタを使用した各種アタッチメントをしようすることを可能にします。			35,000
KI-QUADSTAND	Ki Pro Quadを自立させる為のスタンド。4Pinアダプターケーブル付属			10,000
Ki AC Adapter	Ki Pro用ACアダプター			16,000
<KiPro mini>				
Ki Pro mini	10bit 4:2:2フル解像度のApple ProRes 422をコンパクトフラッシュへ収録可能なポータブルメディアレコーダ。同梱品:ACアダプター110/220with 4pin XLR connector	12-18V	18	238,000
Ki Pro mini Mounting Plate	ホットシューやバッテリープレートといった現存する様々なアクセサリにマウントさせる為のプレート Ki Pro Quad共通			10,000
KI-MINIRDNPLT	ロッドアクセサリプレート。15mmのカマアクセサリ-ロッドに取り付ける事ができます。 Ki Pro Quad共通			18,000
Ki Pro mini Tabletop Stand	Ki Pro miniを自立させる為のスタンド。アダプターケーブル付属			10,000
<SD/HD/3G Compact Router>				
KUMO1604	コンパクトSDIルーター 16入力4出力。SDI、HD-SDI、3G-SDI対応。ラックマウント可能な1Uサイズ。	9-18V	7.5	174,500
KUMO1616	コンパクトSDIルーター 16入力16出力。SDI、HD-SDI、3G-SDI対応。ラックマウント可能な1Uサイズ。	9-18V	20	249,500
KUMO3232	コンパクトSDIルーター 32入力32出力。SDI、HD-SDI、3G-SDI対応。ラックマウント可能な2Uサイズ。	9-18V	30	437,000
KUMO CP	KUMOコントロールパネル 標準RJ45ケーブルでKUMOと接続するだけで使用可能です。必要に応じEthernetスイッチへの接続を行って下さい。		4	74,500
KUMO PWR	KUMO +12VDC電源 リチウム電池用			12,000